

TERMÓMETROS

Serie HI151 "Checktemp 4"

Los termómetros portátiles de alta precisión serie **HI151 "Checktemp 4"** son perfectos para cocinas domésticas y profesionales. La sonda plegable y afilada de acero inoxidable es ideal para analizar alimentos frescos, cocidos y semicongelados. La punta sensora permite al usuario medir con precisión la temperatura de los alimentos. La serie **HI151 "Checktemp 4"** mide la temperatura tanto en **°C como en °F**. Hay disponibles modelos con certificación **EN13485**

- **HI151 /HI151-000:** para productos lácteos
- **HI151-1/ HI151-100:** para carne cruda
- **HI151-2/ HI151-200:** para pescado crudo
- **HI151-3/ HI151-300:** para carne cocida
- **HI151-4/ HI151-400:** para ensaladas y frutas
- **HI151-5/ HI151-500:** para vegetales



Código	HI151
Intervalo	-50.0 a 300 °C / -58.0 a 572.0 °F
Resolución	0.1 °C (-50.0 a 199.9 °C); 1.0 °C (200.0 a 300.0 °C) 0.1 °F (-58.0 a 199.9 °F); 1.0 °F (200.0 a 572.0 °F)
Exactitud	± 0.4 °C (-50.0 a -30.0 °C); ± 0.2 °C (-30.0 a 170.0 °C) ± 0.4 °C (170.0 a 199.9 °C); ± 1.0 °C ± 1 dígito (200.0 a 300.0 °C) ± 0.8 °F (-58.0 a -22.0 °F); ± 0.4 °F (-22.0 a 199.9 °F) ± 1.0 °F (200.0 a 392.0 °F); ± 2.0 °F ± 1 dígito (392.0 a 572.0 °F)
Sonda	De acero inoxidable con punta de penetración; 103 x 3 mm (diám.) (4.06 x 0.12" diám.)
Calibración	De fábrica
Batería	ión-litio CR2032 (2) / aprox. 4,000 horas de uso continuo
Apagado automático	1 min, 2 min (valor por defecto), 8 min, 60 min OFF
Condiciones ambientales	-30.0 a 50.0°C (32.0 a 122.0°F)
Dimensiones	165 x 45 x 24 mm (6.5 x 1.8 x 0.9")
Peso	85 g (3.0 oz)
Clasificación de la carcasa	IP67, carcasa flotante



HI98501 Termómetro digital Checktemp®

El **HI98501 Checktemp®** es un termómetro digital con sonda de penetración de acero inoxidable. Proporciona mediciones de temperatura de alta exactitud en un amplio intervalo de temperatura sin preocuparse por la resistencia del medidor o la condensación de agua.

Intervalo °C	-50.0 a 150.0 °C
Intervalo °F	-58.0 a 302.0 °F
Resolución °C	0.1 °C (-50.0 a 150.0 °C)
Resolución °F	0.1 °F (58.0 a 199.9 °F); 1 °F (200 °F)
Exactitud °C	±0.2 °C (-30.0 a 120.0 °C); ±0.3 °C (fuera del intervalo: -50.0 a -30 °C y 120.0 a 150 °C)
Exactitud °F	±0.5 °F (-22.0 a 199.9 °F); ±1 °F (fuera del intervalo: -58.0 a -22.0 °F y 200 a 302 °F)

HI98509 Termómetro digital Checktemp® 1

El **HI98509 Checktemp®1** es un termómetro de alta exactitud con un cable flexible de silicón de **1 m (3.3')** que conecta el medidor y la sonda de acero inoxidable. La sonda de penetración con punta afilada lanza fácilmente productos semi sólidos como frutas, verduras y quesos. Esta sonda también puede manejar líquidos, aire y materiales congelados. La sonda incorpora un sensor de termistor **NTC** para medir la temperatura.

Intervalo °C	-50.0 a 150.0 °C
Resolución °C	0.1 °C
Resolución °F	0.1 °F

