

Aneng GN403 Mini Termohigrometro



Especificaciones técnicas – ANENG GN403

- Rango de temperatura ambiente: -20°C a $+60^{\circ}\text{C}$
- Resolución de temperatura: $0,1^{\circ}\text{C}$
- Precisión de temperatura: $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$
- Rango de humedad relativa (HR): 0% a $99,9\%$ RH
- Resolución de humedad: $0,1\%$ RH
- Precisión de humedad: $\pm 4\%$ RH (en general)

Funciones adicionales:

- Puede mostrar temperatura del punto de rocío y temperatura de bulbo húmedo.
- Rango: -50°C a $+60^{\circ}\text{C}$
- Permite alternar entre unidades $^{\circ}\text{C}$ y $^{\circ}\text{F}$
- Funciones de lectura de valores máximo / mínimo
- Hold / retención de datos — para congelar la lectura
- Auto apagado: 10 minutos



Parámetros:

Material: ABS

Pantalla: LCD

Batería utilizada: 2 pilas AAA (No incluida)

El paquete incluye:

Medidor de temperatura y humedad * 1

Manual de instrucciones * 1

Destornillador * 1



Características:

- **Uso versátil:** ideal para plantaciones, crianza, industria y laboratorios donde se requiere control de temperatura y humedad.
- **Respuesta rápida:** detecta cambios ambientales en tiempo real con alta sensibilidad.
- **Sensor preciso y eficiente:** sonda de bajo consumo, alta precisión y reacción rápida.
- **Pantalla clara:** pantalla a color con retroiluminación, visible incluso en ambientes oscuros.
- **Funciones completas:** mide temperatura, humedad, punto de rocío y bulbo húmedo; incluye retención de datos, apagado automático, cambio $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$, indicador de batería baja y registros de valores máx./mín.



+593 02 321 0659
+593 02 311 2231



+593 99 923 0340
+593 95 887 1713
+593 98 700 4993



ventas1@coldchain.com.ec
ventas2@coldchain.com.ec
ventas3@coldchain.com.ec



Núñez de Bonilla Oe7-24 y Jerónimo Leiton | Quito - Ecuador